

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 2月号

有効期限:2025年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ユニバーサルカウンタ							
周波数カウンタ	テクトロニクス	FCA3100	04014800	なし	132,000	1,070,200	周波数(入力A,B):0.001Hz~300MHz,周期(入力A,B):3.3n~1000s,安定度:5×10 ⁻⁷ /年,分解能:12桁(1s),コネクタ(入力A,B):BNC,インピーダンス:1MΩ/20pF又は50Ω,ダイナミックレンジ:30mV~10Vpp,インタフェース:GPIB/USB Op.HS(高安定度タイムベース)
周波数標準							
ルビジウム発振器	EDIC SYSTEMS	YP1079A	07152100	なし	223,000	716,000	出力周波数:10MHz(正弦波),出力レベル:0dBm,安定度:5×10 ⁻¹⁰ /月 出力:10MHz×1(BNC),使用電源:バッテリー(+12V5A), Op.J0133A:BNCケーブル
RFパワーメータ(終端型)							
パワーメータ	アンリツ	ML2488B	03125200	なし	214,000	676,000	ワイドバンドピークパワーメータ,2ch,背面センサ入力モデル サンプリング:62.5MS/s,VBW:20MHz※センサによる制御I/F:GPIB,RS232 Op.008(背面センサ入力/基準出力),付属品:センサケーブル1.5m×2 ※ピークパワー測定はセンサの立上り時間に依存
パワーセンサ 50M-33GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03144100	なし	121,000	682,989	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~33GHz,-70~-20dBm,コネクタ:3.5mm(オス), Op.033(周波数拡張 33GHz) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ 50M-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	8485D	03280000	なし	96,000	572,673	アベレージパワーセンサ(ダイオード) 50MHz~26.5GHz,-70~-20dBm,コネクタ:3.5mm(オス) 付属品:11708A(30dBアッテネータ),N(オス変換アダプタ) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4416A	03072900	なし	139,000	1,217,195	EPM-Pシリーズピーク&アベレージパワーメータ 1ch サンプリング:20MS/s,VBW:5MHz※センサによる 制御I/F:GPIB,RS232/422, ABJ(和文取説), 付属品:E9288A (E4416A-005)(センサケーブル1.5m) ※ピークパワー測定はセンサの立上り時間に依存
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4418B	03060200	なし	117,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ,1ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m) ABJ(和文取説)
パワーメータ	キーサイト・テクノロジー	E4419B	03060300	なし	178,000	752,993	EPMシリーズアベレージパワーメータ,2ch 制御I/F:GPIB,RS232/422 付属品:11730A(センサケーブル1.5m)×2
アベレージパワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	E9300A	03063100	なし	160,000	552,164	アベレージパワーセンサ(2パスダイオード) 10MHz~18GHz,-60~-+20dBm,コネクタ:N(オス) ※N1911/12Aで使用する際は、別途N1917A/B/Cが必要
パワーセンサ	キーサイト・テクノロジー	E9300A	03190000	なし	104,000	344,300	アベレージパワーセンサ 10MHz~18GHz,-60~-+20dBm, 11730A パワーセンサおよびSNS 雑音ソース ケーブル, 長さ 5 フィート (1.5 m)
2CHパワーメータ	キーサイト・テクノロジー	N1914A	03140400	なし	439,000	1,573,638	EPMシリーズアベレージパワーメータ,2ch(Op.101) 制御I/F:GPIB,LAN/LXI-C,USB カラ-LCD, 最大400測定/s,E4418/19B,436/7/8ABとのコード互換 センサケーブル11730A 1.5m(Op.005)付属
パワーセンサ 26.5-40GHz	キーサイト・テクノロジー	R8486D	03119100	なし	393,000	1,915,501	導波管アベレージパワーセンサ(ダイオード) 26.5GHz~40GHz,-70~-20dBm,コネクタ:UG-599/U 付属品:11708A(30dBアッテネータ)
RF信号発生器(SG)/スイーパー							
シンセサイズド・信号発生器	キーサイト・テクノロジー	8648B	16005100	なし	307,000	1,150,092	アナログ信号発生器,9kHz~2000MHz,分解能:1Hz, 安定度:5×10 ⁻⁷ /年(Op.1E5),出力レベル:-136~-+19dBm(Op.1EA), AM/FM/φ M,50 Ω,N型,GPIB付, Op.AB,J(和文取説)
ポータブル信号発生器	キャンドックスシステムズ	CDX-TMS138A	16083800	なし	77,000	250,000	周波数範囲:140MHz~4000MHz,周波数ステップ:0.1MHz, 出力レベル:+3dBm~-12dBm 1dB分解能,レベル精度:±1dB以内, スプリアス:-70dBc以下,高調波:-10dBc(Typ),周波数精度:±1ppm以内, コネクタ:N(J)型,インピーダンス:50 Ω,電源:単3乾電池×6別途要, Op.ACアダプタ
スペクトラムアナライザ							
スペクトラムアナライザ	キーサイト・テクノロジー	8560EC	07050800	なし	980,000	4,732,865	30Hz~2.9GHz,分解能帯域幅:1Hz~1MHz,2MHz,-145~-+30dBm, ±1×10 ⁻¹⁰ /年,50 Ω,N型,GPIB付,カラ-LCD画面,タイムドメイン測定, 隣接チャネル漏洩電力,チャネルパワー,キャリアパワー, ゲートビデオ,VGA出力,85620A(マスメモリモジュール)付

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 2月号

有効期限:2025年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ケーブル/アンテナアナライザ							
サイトマスタ	アンリツ	S331D	12040700	なし	150,000	1,086,000	周波数範囲:25~4000MHz,周波数分解能:100kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N-J, Op.3(LCDカラーディスプレイ/現在は標準), OSLN50-1(オープン/ショート/ロード), 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12048000	なし	225,000	1,022,000	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード) 15NNF50-1.5C(テストポートケーブル1.5m)
サイトマスタ	アンリツ	S331E	12060400	なし	225,000	1,110,780	周波数範囲:2MHz~4GHz,周波数分解能:1kHz, VSWR測定範囲:1.00~65.00,50Ω,N(メス), Op.0031:GPS受信機能,OSLN50-1:オープン/ショート/ロード, 15RNFN50-1.5-R:高耐久外装テストポートケーブル1.5m, 2000-1528-R:GPSアンテナ
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12056200	なし	225,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50-1若しくはOSLN50A-8(オープン/ショート/ロード), 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m), 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
サイトマスタ	アンリツ	S331L	12073500	なし	225,000	995,000	周波数範囲:2MHz~4GHz, Op.OSLN50A-8(オープン/ショート/ロード),N(M),DC~8GHz, 15RNFN50-1.5-R(高耐久外装テストポートケーブル1.5m) 2000-1676-R(ソフトキャリングケース:標準添付品)
RFプリアンプ							
プリアンプ	キーサイト・テクノロジー	87405B	21006600	なし	126,000	616,846	10MHz~4GHz,利得:22~27dB,NF:5dB, コネクタ:N(メス)※入力,N(オス)※出力 ※キーサイト製アナライザ用,単体使用時は11899A等電源要
可変アッテネータ							
ステップ・アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	8496B	20003000	なし	97,000	331,569	ステップ・アッテネータ DC~18GHz,0~110dB,10dBステップ,1W, Op.001(Nメス)
固定アッテネータ							
アッテネータ30dB	Fairview Microwave	SA18N100-30	20036000	なし	49,000	137,500	アッテネータ DC~18GHz,30dB,100W,N(オス)-N(メス)
終端器(ダミーロード)							
精密終端器	アンリツ	28K50A	20035200	なし	49,000	185,000	精密終端器 周波数範囲:DC~40GHz,最大入力:0.5W, SWR:1.040~20GHz,コネクタ:2.92mm(オス),50Ω,
方向性結合器							
方向性結合器	キーサイト・テクノロジー	773D	20006300	なし	211,000	639,727	2GHz~18GHz,結合減衰量20dB,50W,方向性結合器, Op.001(N型メス)
スプリッタ/ディバイダ/コンバイナ							
パワー・スプリッタ DC-26.5GHz	キーサイト・テクノロジー	11667B	20005000	なし	106,000	329,461	2方向/抵抗型パワー・スプリッタ 50Ω,DC~26.5GHz,3.5mm(メス)
携帯電話用測定器							
シグナリングテスタ	アンリツ	MD8475A	32275400	なし	3,000,000	25,200,000	シグナリングテスタ:LTE/W-CDMA構成 Op.MD8475A-001,MX847502A GUI:MX847570A/010/050/081 SIDE:MX847580A/050 LTE:MD8475A-050,MX847550A/010/020/050/060 W-CDMA:MD8475A-010,MX847510A/001/050, MX847570A-080
デジタル無線機テスタ/シグナルアナライザ							
シグナルアナライザ	アンリツ	MS2691A	07137700	なし	450,000	4,800,000	シグナルアナライザ 周波数範囲:50Hz~13.5GHz, 分解能帯域幅:1Hz~1MHz(1-3シーケンス), 最大振幅測定範囲:-152.5dBm~+30dBm, エージングレート:±1×10 ⁻⁷ /年,50Ω,N(メス), GPIO,USB(4ポート),10/100/1000BASE-T

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 2月号

有効期限:2025年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
無線接続試験機							
ユニバーサルワイヤレステストセット	アンリツ	MT8870A	32284400	なし	750,000	2,781,000	ユニバーサルテストセット W-LAN802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth仕様 Op.001(GPIB), MX887030A WLAN 802.11 b/g/a/n送信測定 MX887031A WLAN 802.11 ac送信測定 MX887040A Bluetooth 送信測定 MX887050A 近距離無線/パワー/周波数測定機能 MV887030A WLAN 802.11 b/g/a/n波形ファイル MV887031A WLAN 802.11 ac波形ファイル MV887040A Bluetooth 波形ファイル * 別途送受信モジュール が必要です。MU887000A等
MT887×シリーズ用送受信テストモジュール	アンリツ	MU887000A	32280900	なし	616,000	2,075,000	MT887×シリーズ用送受信テストモジュール Op.001:6GHz周波数拡張
デジタル変調信号発生器							
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3710A	16073900	なし	1,900,000	6,590,000	ベクトル信号発生器 2RF 周波数範囲:1stRF 100kHz~6GHz(036), 2ndRF 100kHz~6GHz(066), Op.002:高安定基準発振器,029:Win7OS,041:1stRFハイパワー拡張, 042:1stRFローパワー拡張,045:1stRF ARBメモリ256Mサンプル, 048:1stRFベースバンド加算,071:2ndRFハイパワー拡張, MX370102A:TDMA IQPro
ベクトル信号発生器	アンリツ	MG3710A	16080300	なし	1,800,000	6,220,000	ベクトル信号発生器 2RFタイプ 周波数範囲:1stRF 100kHz~2.7GHz(Op.032), 2ndRF 100kHz~2.7GHz(Op.062), Op.002:高安定基準発振器,029:Win7OS,042:1RFローパワー拡張, 045:1stRF ARBメモリ256Mサンプル,048:1stRFベースバンド信号加算 072:2ndRFローパワー拡張,078:2ndRFベースバンド信号加算, 021:BER,MX370102A:TDMA,MX370107A:Fading, J1539:AUX変換アダプタ
デジタル変調信号発生器	キーサイト・テクノロジー	E4432B	16012000	なし	747,000	2,861,288	デジタル/アナログRF信号発生器 250kHz~3GHz,分解能0.01Hz,安定度5×10 ⁻⁷ /日(Op.1E5),50Ω,N型, -136~+10dBm(1GHzまでは+13dBm),SSB位相雑音<-116dBc/Hz, PDC/PHS/GSM/NADC/DECT/TETRA,AM/FM/φM, Op.UN8(内蔵リアルタイムI/Qベースバンド・ジェネレータ)
シールドボックス							
シールドボックス	マイクロニクス	MY1510	11008800	なし	100,000	292,000	シールドボックス 外形寸法:380(W)×380(D)×165(H)mm, 内部寸法:315(W)×315(D)×100(H)mm, シールド性能:70dB以上(2.4GHzにて),吸収性能:20dB以上(MYA75: 2.4GHz以上),コネクタ:SMA2個(背面), Op.IFM4(DC,LAN,USB,D-sub9ピン,D-sub25ピン 各1個)
アナログ回線試験器							
レベル測定器	大井電気	LM321	11007500	なし	45,000	150,000	発振器:200Hz~25kHz(22点),-50~+5dBm, 600Ω平衡, レベル測定:80Hz~25kHz,-60~+10dBm, 電圧測定,抵抗測定,周波数カウンタ(200Hz~25kHz), モニタ出力付,デジタル表示
回線試験機	大井電気	MS603	31012600	なし	86,000	360,000	発振器部:周波数300Hz~10kHz,MANUALモード, 10Hz単位,出力レベル-50~+5dBm,設定分解能1dB, レベル計部:周波数300~10kHz,測定範囲-50~+5dBm, 設定分解能0.1dB
誤り率測定器							
MP1800A用12.5GHzシンセサイザ	アンリツ	MU181000A	32238100	なし	210,000	1,400,000	MP1800A用12.5GHzシンセサイザ
12.5GBIT/S誤り検出器	アンリツ	MU181040A	32238200	なし	440,000	3,260,000	MP1800A用ユニット,12.5Gbit/s誤り検出器 Op.002(0.1~12.5Gbit/s),020(クロック再生),030(クロック位相可変)
ジッタ変調源	アンリツ	MU181500B	32298600	なし	2,168,000	6,375,000	MP1800A用 ジッタ変調源 Op.MX183000A-PL001(ジッタトレランステスト)
シグナルクオリティアナライザ	アンリツ	MP1800A	32239000	なし	900,000	3,540,000	Op.001(GPIB),002(LAN),015(4スロット) 別途ユニットが必要です

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 2月号

有効期限:2025年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
誤り率測定器							
ビットエラー試験器	大井電気	MT883R	32279300	なし	127,000	347,000	ビットエラー試験器(モデムテスタ) 対応インタフェース:V.24/V.28/V.35/V.36/X.21/RS449/RS530.8.3448Mbpsまでのビットエラー試験が可能。 エラービット数:0~9999ビット.ビットエラー率:4桁指数表示, %ES・%SES・%DM:小数点以下三桁表示,メモリ機能有り
2.92MMマッチドケーブルペア	キーサイト・テクノロジー	M8041A-801	32288400	なし	155,000	392,310	2.92mm Matched Cable Pair for M8000
ケーブルキット	キーサイト・テクノロジー	N4871A	32267300	なし	80,000	272,030	3.5mm マッチドケーブルペア 50ps
SDH/SONET/ATMアナライザ							
ネットワークパフォーマンスステスター	アンリツ	MP1590B	32163400	なし	180,000	1,750,000	1.5Mbit/s~10.7Gbit/sのインターフェースに対応 Op.02(GP-IB),03(LAN) ユニットが別途必要です
ネットワーク試験機							
100G LR4 1310NM CFP	アンリツ	G0337A	32297100	なし	570,000	1,900,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4)
100G LR4 1310NM CFP2	アンリツ	G0338A	32291200	なし	650,000	5,234,000	100G LR4 1310nm CFP2 (100GE/OTN 1310nm シングルモード 10Km)
100G SR4 QSFP28	アンリツ	G0366A	32320500	なし	120,000	315,000	100G SR4 850nm QSFP28トランシーバ
CFP2-CFP4アダプタ	アンリツ	J1665A	32290600	なし	150,000	1,200,000	CFP2スロットに挿入することで、CFP4光モジュールに対応。
CFP2-QSFP28アダプタ	アンリツ	J1686A	32298500	なし	280,000	1,300,000	CFP2-QSFP28変換アダプタ
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32167600	なし	220,000	1,695,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要), 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5.RS232C.イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ.ビデオ出力(VGA),3.5 FDD.OS:WindowsXP Op.02(GPIB),03(イーサネット),11(パケットBER測定),13(XENPAK測定), Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32177800	なし	210,000	1,595,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応(別途モジュール必要) 最大320ポート(100BASE-TX)/本体8台まで接続可能(HUBが必要) 本体スロット数:5.RS232C.イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ.ビデオ出力(VGA),3.5 FDD.OS:WindowsXP Op.03(イーサネットコントロール),11(パケットBER測定),Z0541A(USBマウス)
データクオリティアナライザ	アンリツ	MD1230B	32275200	なし	350,000	4,845,500	データクオリティアナライザ 本体 10Mbit/s~10Gbit/sの物理インタフェース対応, 最大320ポート/本体8台まで接続可能, 本体スロット数:5.(別途モジュール必要),RS232C.イーサネット,USBポート×3, PS/2キーボードコネクタ.ビデオ出力(VGA),3.5 FDD.OS:WinXP, Op.03(イーサネット),11(パケットBER測定),12(IP V6拡張), 13(XENPAK測定),20(アプリケーションシミュレーション), 17(トラフィック障害エミュレータ),Z0541A(USBマウス)
40/100G イーサネットアナライザ	アンリツ	MD1260A	32275600	なし	1,500,000	21,100,000	100G イーサネットアナライザ Op.001(100Gイーサネット),002(OTU4),005(ODU4-100GbEマッピング) 007(ODTU4.8-ODU2e-10GbEマッピング),030(GPIB)
10/100/1000Mイーサネットモジュール	アンリツ	MU120131A	32205200	なし	278,000	1,750,000	MD1230B用10/100/1000Mイーサネットモジュール Op.01(クロック測定),02(PoE),ポート数:12ポート(RJ45)
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32200400	なし	180,000	1,200,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP), 別途SFPモジュールが必要です。

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 2月号

有効期限:2025年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク試験機							
ギガビットイーサネットモジュール	アンリツ	MU120132A	32288900	なし	183,000	1,300,000	MD1230B用ギガビットイーサネットモジュール 1000BASE-SX/LX/LE/LR(SFPモジュール交換による) ポート数:8ポート(SFP),OP.01(クロック測定), 別途SFPモジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32242800	なし	900,000	6,000,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート(SFP+)(LC) 別途SFP+モジュールが必要です。
10GBイーサネットモジュール	アンリツ	MU120138A	32244500	なし	930,000	6,250,000	MD1230B用10GBイーサネットモジュール 10GBASE-SR/10GBASE-LR(SFP+モジュールによる) ポート数:4ポート(SFP+)(LC),OP.01(クロック測定) 別途SFP+モジュールが必要です。
アクセスワン・FE/GBEハンディL2テスト	NECネットワークスアイ(株)	1070A	32241900	なし	135,000	296,000	アクセスワン・ネットワークハンディテストレイヤ2ネットワーク対応。 回線品質測定(バケットロス、遅延、ゆらぎ、帯域)、Pingによる接続確認。 Ethernet OAM試験(最大64件までのアドレスを取得しリスト表示) 測定ポート:10/100/1000BASE-T,1000BASE-X(別途SFP必要)。 USBインターフェース搭載,4.3inchタッチパネル液晶,電源:単三乾電池×4本, Op.1925A:基本アクセサリキット
100G CFP2トランシーバモジュール	OCLARO	TRB5E21FN F-LF000	32290900	なし	383,000	1,780,000	100G CFP2光通信モジュール,Dual Protocol Rate, 100GBASE-LR4,G.959.1 411-9D1F for 10km
100G CFPトランシーバモジュール	OCLARO	TRC5E21FN F-LF000	32289500	なし	298,000	1,980,000	CFPトランシーバモジュール(100GBASE-LR4) プロトコル:100GBASE/OTU4, コネクタ:LC, 研磨種類:AdPC(Advanced PC)。
ネットワーク負荷試験器							
10GBE(4×10GBE-SR QSFP+)トランシーバ	SPIRENT	ACC6089A	32284000	なし	60,000	322,000	TestCenterモジュール FX2シリーズ用トランシーバ 10GbE 4 × 10GBASE-SR,40GbE 40GBASE-SR4 デュアルレート QSFP+
10GBE(4×10GBE-LR QSFP+)トランシーバ	SPIRENT	ACC6090A	32285500	なし	145,000	1,087,000	TestCenterモジュール FX2シリーズ用トランシーバ 4 × 10GBASE-LR, QSFP+
100GBE CFP2 QSFP28変換アダプタ	SPIRENT	ACC6094A	32303900	なし	169,000	954,000	100GbE CFP2とQSFP28変換アダプタ
1G/10G AND NIC-47 SFP+トランシーバ	SPIRENT	ACC7103	32310400	なし	35,000	119,000	TestCenter用SFP+トランシーバ MultiGig(IEEE P802.3bz)SFP+トランシーバ for FX2, 1G/10G and NIC-47 TestModules, 100M/1G/2.5G/5G/10G,30m,
SPT用10GBE SFP+ 8ポートモジュール	SPIRENT	CV10G-S8	32237300	なし	720,000	21,735,000	SPT2000A/9000A用シリーズモジュール HyperMetrics 10GBE 8ポート(SFP+) 別途SFP+トランシーバが必要です。 本体シャーシSPT9000、2000コントロールIIモデルが必要です。
SPT用10GBE SFP+ 8ポートモジュール	SPIRENT	CV10G-S8	32257800	なし	720,000	21,735,000	テストセンターSPT2000A/9000A用シリーズモジュール HyperMetrics 10GBE 8ポート(SFP+), 別途SFP+トランシーバが必要です。 本体シャーシSPT9000、2000コントロールIIモデルが必要です。
DXモジュール 10GBE SFP+ 32ポート	SPIRENT	DX10G-S32	32273000	なし	800,000	23,184,000	HyperMetrics DX 10GBE SFP+ 32ポートモジュール 別途SFP+トランシーバが必要です。 注意:シャーシ組込み時、2スロット必要。
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	EDM1003B	32218600	なし	978,000	10,868,000	SPT2000A/9000A用1000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可) ギガビットSFPインターフェース×12・10/100/1000BASE-T×12, デュアルメディア, 別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。
SPT用12ポート 10/100/1000Mモジュール	SPIRENT	EDM2003B	32257700	なし	788,000	12,679,000	SPT2000A/9000A用2000シリーズ大型モジュール(5000Aには実装不可) ギガビットSFPインターフェース×12・10/100/1000BASE-T×12, デュアルメディア, 別途SFP(ACC6025A/マルチモード・ACC6026A/シングルモード)が必要です。
HYPERMETRICS MX 10GBE SFP+ 2ポート	SPIRENT	MX10G-S2	32293800	なし	790,000	14,591,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用テストモジュール HyperMetrics MX 10GbE SFP+ 2ポートモジュール 別途ACC6050A等、SFP+光トランシーバ必要

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 2月号

有効期限:2025年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ネットワーク負荷試験器							
MX2 8ポート 10GbE QSFP+モジュール	SPIRENT	MX2-10G-Q2	32295400	なし	1,100,000	38,131,000	SPT-N4U/N11Uシリーズ用10Gモジュール MX2 8ポート 10GbE QSFP+モジュール ※別途トランシーバモジュール及びブレークアウトケーブルが必要です。 ▼10GbE-LR ACC6090A(32285500)+ACC1019A(32285600)10m ▼10GbE-SR ACC6089A(32284000)+ACC1017A(98182700)10m
テストセンター・3Uポータブルシャーシ	SPIRENT	SPT3U	32274400	なし	200,000	3,497,000	TestCenter/マルチポートIPパフォーマンステスタ・2スロット インテリジェントファン付き 別途SPTシリーズ用テストモジュールが必要です。 Op.BPK1001A:パケットジェネレータ&アナライザベースパッケージA
ケーブルテスタ							
パッチコードテストアダプターCAT6A	フルーク・ネットワークス	DSX-PC6AS	32283800	なし	49,000	218,000	DSX用Cat6Aパッチコードテストアダプター
プロトコル/バスアナライザ							
プロトコルアナライザ	ラインアイ	LE150P	32214800	なし	40,000	84,000	PC接続型通信プロトコルアナライザ,調歩同期通信専用, PCとはUSB接続(USBケーブル付属),モニタケーブル:DSUB25(オス)-(メス)1.6m
マルチプロトコルアナライザ	ラインアイ	LE3500	32241500	なし	151,000	378,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~2.048Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530),キャプチャメモリ:6.4MB, 高速HDL通信用ファームウェア(OP-FW10G)
10Gbメディアコンバータ	サイバネテック	CT-10G-MC-3	32295500	なし	80,000	299,000	10Gbメディアコンバータ PortA:RJ45,10GBASE-T,PortB:SFP+, 10GBASE-SR/LR SFP+光トランシーバは別途必要です。
BLUETOOTH プロトコルアナライザ	テレダイン・レクロイ	BPA600	32281700	なし	250,000	3,620,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ Bluetooth Ver2.1,Ver2.1+EDR,Ver3.0,Ver3.1, Ver4.0/4.1/4.2(LowEnergy),ハードウェアI/F:USB2.0,
USB3.1プロトコル・アナライザ	テレダイン・レクロイ・ジャパン	USB-TOP3-V06-X	32298900	なし	1,620,000	7,270,000	Voyager M310C USB3.1(SuperSpeed)Analyzer System USB3.1 Gen2(最大10Gbps) ※USB3.1 Gen1(最大5Gbps)も対応
BLUETOOTH/バスアナライザ	ELLISYS	BEX400-PRO-DUAL	32305800	なし	1,666,000	6,960,000	Bluetoothバス・プロトコル・アナライザ,Bluetooth Ver5.0対応 クラシックBR/EDRおよびLowの同時キャプチャ
電磁界モニタ							
磁界測定器	日置電機	FT3470-52	07225900	1カ月	282,000	1,034,000	本体:100cm・磁界センサ:3cm・磁界センサのセット,IEC/EN62233Iに対応, 磁束密度(帯域):10Hz~400kHz/10Hz~2kHz/2kHz~400kHz, 磁束密度:2.000μT/200.0μT/200.0μT/2.000mT, センサ断面積:100cm ² ・3cm ² ・出力:3軸波形,合成実値,暴露レベル出力, 出力レート:0.1mV/表示カウント,USB1.1 電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)×4,またはACアダプタ
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
光パワーメータ	横河計測	AQ2180	03149700	なし	24,000	72,800	測定波長設定:850/1300/1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-70~+10dBm, 光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC,フェルル2.5Φ,1.25Φ, 最大999データ保存可,USB-B×1(CSV形式で転送可), 電源:単3乾電池×2,プロテクタポーチ付属, ※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	横河計測	AQ2180H	03149800	なし	25,000	75,000	測定波長設定:1310/1490/1550/1625/1650nm, パワー範囲:-50~+26dBm,光コネクタ5種標準添付:FC,SC,LC, フェルル2.5Φ,1.25Φ,最大999データ保存可, USB-B×1(CSV形式で転送可),電源:単3乾電池×2,プロテクタ, ポーチ付属,※プロテクタ装着時、付属のポーチに格納不可。 別途SU2006A(989749)必要。
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03105200	なし	18,000	72,300	光パワーメータ(5P100C-SC), 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+23~-50dBm(CATVモデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.キャリングポーチ,ACアダプタ
光パワーメータ	アンリツ	CMA5	03123400	なし	14,400	65,200	光パワーメータ(5P100-SC), 校正波長:850/1300/1310/1490/1550/1625nm(SM/MMファイバ), 光パワー測定範囲:+10~-60dBm(標準モデル), 電源:9Vアルカリ電池/ACアダプタ,SCコネクタ, Op.CMA5-POUCH-A:キャリングポーチ,Z1525A:ACアダプタ

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 2月号

有効期限:2025年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
(機器により別途お見積りもさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
光パワーメータ/光テストセット(ハンディ型)							
MPO光パワーメータ	PPI	MPO-24	03166000	なし	170,000	400,000	MPO24ch光パワーメータ測定波長設定:850、1310、1550nm,光コネクタ:MPOコネクタ,測定範囲:+10~-40dBm
WDM光パワーメータ	PPI	NSK-LCOPM	03189600	なし	127,000	320,000	WDM光パワーメータ 対応規格:400G-LR4,100G-LR4/ER4/CWDM4,40G-LR4/ER4 各レーンパワー,トータルパワーを同時に測定可能, 通常の光パワーメータとしても使用可能(波長850/1310/1550nm), コネクタ:LC, チャンネル別測定範囲:+10~-40dBm, チャンネル別パワー精度:±0.5dB@-40dBm, 表示分解能:0.01dB,測定速度:0.8秒以下, 内部メモリに1000データを保存可能, バッテリー動作時間:フル充電時約7時間,
光パワーメータ	グレイテクス	211B	03146100	なし	20,000	54,800	ハンディ光パワーメータ, 適合ファイバ径:SM10/125,Gi50/125,Gi62.5/125, 測定波長(nm):850/1310/1490/1550, 測定レンジ(dBm):850nmのみ-65~+5,他3波長は-70~+5, 分解能:0.01dB,SCアダプタ標準付属, Op.180-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ)
光パルス試験器(OTDR)							
OTDR	横河計測	AQ1200A	03153200	なし	221,000	773,000	マルチフィールドテスト OTDR 波長:1310/1550nm±25nm,ダイナミックレンジ:32/30dB, Op.VLS:可視光源,USC:SCコネクタ, SU2006A:ソフトキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9082B2	03156700	なし	476,000	1,716,300	アクセスマスタ(エンハンスドモデル), Op.055:波長:1310/1550nm±25nm,1645~1655nm,SMF, ダイナミックレンジ:42/41/35dB,040:SCコネクタ,002:可視光源, 010:プロテクタ,007:パワーメータ,B0583A:ハードキャリングケース
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085B	03179900	なし	274,000	947,100	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 42/41dB OTDR), 040(SCコネクタ),002(可視光源),010(プロテクタ), B0745A(ソフトケース)
アクセスマスタ	アンリツ	MT9085C	03183800	なし	330,000	1,160,800	Op.053(波長1310/1550nm±25nm SMF ダイナミックレンジ 46/46dB OTDR), 040(SCコネクタ),010(プロテクタ),B0582A(ソフトケース)
光源							
ミニLED光源	グレイテクス	364	03193600	なし	48,000	137,000	波長:1310±30nm,1550±30nmのデュアル光源, 出力:→-6dBm,出力モード:CW,2kHz,1kHz,270Hz, SCアダプタ標準付属, Op.181-ST(STアダプタ)/FC(FCアダプタ)/LC(LCアダプタ) 電源:アルカリ単3電池(1個)
光アッテネータ							
光アッテネータ	キーサイト・テクノロジー	81570A	03159700	なし	486,000	1,745,966	8163,8164A/B用光アッテネータ・モジュール 1200~1700nm,SMF,分解能:0.001dB, リターンロス:45dB,最大減衰量:60dB, Op.81000FI(FC/PC/SPCコネクタ)1(F)*2
端面確認スコープ							
光コネクタ端面観察機	Dimension Technology	EasyGetWiFi	03189500	なし	40,000	120,000	ワイヤレス光コネクタ端面観察機 観察倍率:10倍, 焦点合わせ:手動, 視野範囲:512μm×384μm, 接続:WiFi 802.11 / USB2.0, バッテリー接続時間:約5h,充電時間:約2.5h 標準付属チップ:SCチップ用,LCチップ用,FCチップ用,2.5mmフェルル用, 1.25mmフェルル用。(フェルル用はSC,LCなどのコネクタプラグに使用可能), 対応OS:Android4.2/iOS9.3/Windows7/Linux2.6 以上, モニタ(ノートPC,タブレット,スマートフォンなど)は別途必要です。
光コネクタ端面検査装置	Viaviソリューションズ	FIT-FC-KIT2	03190800	なし	158,000	449,000	光コネクタ端面検査装置 FiberChek,ディスプレイ一体型,片手操作対応, オートフォーカス,自動合否判定機能付, 基本チップ4種類(U2.5mm,U1.25mm,SC,LC),観察倍率:200/400倍, テストデータの内部保存,PCへの転送:WiFi,Bluetooth,USBに対応
モジュール型測定器周辺機器							
PXIIE半導体デュアルSP4Tスイッチ	キーサイト・テクノロジー	M9161D	20034700	なし	300,000	1,088,950	PXIスイッチモジュール 50MHz~20GHz ソリッドステートデュアル SP4T スwitchモジュール

レンタル測定器(通信)中古機器販売リスト 2025年 2月号

有効期限:2025年 3月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
(機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co., Ltd.

資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
ロジックアナライザ(モジュール型)							
ロジック・解析システム/ ディスプレイ付	キーサイト・テク ノロジー	16901A	09052400	なし	650,000	2,917,811	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*2 WindowsXP PRO B4656A(アルテラFPGAプロプライエタリ) 15インチタッチパネル、10/100BASE-T
ロジック・解析システム/ ディスプレイ付	キーサイト・テク ノロジー	16902B	09058900	なし	825,000	4,587,697	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット*6、 15インチタッチパネル、ギガビットLAN I/F、 B4621A:DDR2/DDR3バス・デコーダノードロックライセンス、 B4622A:DDR2/DDR3プロトコルコンプライアンス及び解析ツール ノードロックライセンス
ネットワークアナライザ周辺機器							
3.5mm認証キット	キーサイト・テク ノロジー	85053B	12074700	なし	475,000	1,825,539	ベリフェーションキット 300kHz~26.5GHz,3.5mmコネクタ
3.5mmフレキシブル・ケー ブル	キーサイト・テク ノロジー	85131F	12078400	なし	270,000	1,091,940	85131F 3.5~3.5 mm フレキシブル テスト ポート ケーブル セット 3.5 mm(メス)/PSC-3.5 mm(メス)コネクタ付 3.5 mm(メス)/3.5 mm(オス)コネクタ付のセット
ECalユニット	ローデシュワル ツ	ZN-Z52	12076100	なし	1,113,000	2,949,000	キャリブレーション・ユニット 100kHz~26.5GHz,4ポート,3.5mm(メス)
2ポートSMARTCAL	アンリツ	MN25208A	12068200	なし	300,000	891,000	SmartCal, 300kHz~8.5GHz, Op.001:N(メス)コネクタ

横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-12-12 新横浜 IKビル 2階	TEL 045-595-9501 FAX 045-595-9504
厚木営業所	〒243-0032 厚木市恩名 2-1-23 サーフビル	TEL 046-224-1293 FAX 046-224-6067
東京営業所	〒190-0012 東京都立川市曙町 1-18-2 一清ビル別館 4階	TEL 042-506-0230 FAX 042-506-0231
浜松営業所	〒435-0048 浜松市中央区上西町 37-12	TEL 053-465-2731 FAX 053-465-4351
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須 4-11-50 於比ビル 3F	TEL 052-243-7820 FAX 052-243-7824
三重営業所	〒514-0032 三重県津市広明町 112-5 第三いけだビル 4F	TEL 059-223-7155 FAX 059-223-7151
関西営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-7-8 大昭ビル 10階	TEL 06-6370-5640 FAX 06-6370-5643
京都営業所	〒612-8445 京都市伏見区竹田浄菩提院町 77番	TEL 075-605-9977 FAX 075-605-9988
岡山営業所	〒703-8203 岡山市中区国府市場 81-5 石原ビル 2階N号室	TEL 086-207-6406 FAX 086-207-6407